


ORZ. 0003. 3. 2024



STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17
tel. /0-16/ 624 62 00, fax. /0-16/ 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>
e-mail: sekretariat@powiat.jaroslaw.pl

SL.4055.133.2024

Jarosław dnia 06.09.2024 r.

Mariusz Trojak
Radny Powiatu Jarosławskiego

W związku z interpelacją Radnego Mariusza Trojaka w sprawie wykonania remontów dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego ; Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje :

Ad.1 Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego obejmuje :

- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru
- Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm
- Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm
- Remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie
- Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)
- Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami

Ad. 2 W załączeniu do pisma -zestawienie cen jednostkowych z podziałem na zadania.


Ad. 3 Jeśli chodzi o drogę powiatową Nr 1777R Pruchnik-Nienadowa tzw. Bramę Bieszczad nie został zakończony remont tej drogi . W zleceniu przedstawionym wykonawcy nie zostały

wykonane jeszcze prace związane z usunięciem przełomu jak również remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi.

Ad. 4 Wykonawca otrzymał częściowe wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami tj. Umowa Nr 53/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. , Nr 56/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. Nr 57/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. w których to zgodnie § 4 punkt 3 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych , wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości i ilości wykonywanych robót sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego .

Sprawę prowadzi:
Damian Czaja

STAROSTA JAROSŁAWSKI


Kamil Dziukiewicz

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a

Załączniki:

- Zestawienie cen jednostkowych Wykonawcy.



Zestawienie cen jednostkowych Wykonawcy z podziałem na zadania:

1. Zadanie Nr 1- miasto Jarosław i Radymno

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	61,50
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	307,50
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	307,50
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	615,00
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	984,00
3.	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	184,50
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	615,00
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	246,00
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	221,40
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	12,30

*(ceny brutto)

2. Zadanie Nr 2- gmina Jarosław i Pawłosiów

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	36,90
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	184,50
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	184,50
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	479,70
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	738,00
3.	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	172,20
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	492,00
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	123,00
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	196,80
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	12,30

*(ceny brutto)

3. Zadanie Nr 3- gmina Laszki i Wiązownica

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	36,90
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	307,50
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	307,50
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	479,70
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	738,00
3.	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	172,20
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	492,00
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	184,50
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	184,50
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	12,30

*(ceny brutto)

4. Zadanie Nr 4- gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	36,90
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	270,60
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	246,00
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	184,50
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	738,00
3.	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	123,00
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	455,10
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	123,00
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	184,50
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	6,15

*(ceny brutto)

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	36,90
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	184,50
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	159,90
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	246,00
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	738,00
3.	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	123,00
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	369,00
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	123,00
5.	Uszczelnianie nawierzchni			
5.1	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami	m ²	1,00	184,50
5.2	Uszczelnienie złącza technologicznego	mb	1,00	3,69

*(ceny brutto)